NEVO clean

Matériel et produits
de nettoyage professionnel

# Nettoyeur haute-pression eau chaude ICA - PWH140/9 SRb mono

**Gamme pro semi-intensif**

Les plus

- Capot polypro injecté incassable
- Réservoir fioul de 25 litres intégré
- Pompe en ligne – culasse laiton / piston céramique
- Moteur à induction (asynchrone industriel)
- Arrêt automatique au relâchement gâchette pistolet
- Chaudière fioul basse consommation : Hot Eco 25kW
- Vanne by-pass séparée avec réglage débit/pression
- Tableau de commande complet avec manomètre de pression
- Pistolet rallonge pro (couplage M22 tournant)
- Enrouleur intégré avec 20 m de flexible HP pro (armé) sur version SRb X
- Système anticalcaire accessible





Modèle SRbX

Utilisation intensive 2h maxi par jour

| Modèle | | PWH140/9 SRb | PWH140/9 SRb X |
|---|---|---|---|
| Référence | | IDAC40700 | IDAC50700 |
| Pression | b | 40 à 140 | 40 à 140 |
| Débit | l/h | 280 à 560 | 280 à 560 |
| Température max entrée | °C | 40 | 40 |
| Alimentation | V | 220 mono | 220 mono |
| Puissance absorbée | kW | 2.8 | 2.8 |
| Vitesse de rotation pompe | tr/mn | 2 800 | 2 800 |
| Puissance chaudière | kW | 25 | 25 |
| Capacité réservoir fioul | l | 25 | 25 |
| Température de sortie | °C | 30 à 140 | 30 à 140 |
| Capacité réservoir détergent | l | 22 | 22 |
| Capacité système anti-calcaire | l | 2.3 | 2.3 |
| Flexible longueur | m | 10 | 20 |
| Enrouleur | | / | oui |
| Longueur | mm | 1 100 | 1 100 |
| Largeur | mm | 700 | 700 |
| Hauteur | mm | 810 | 810 |
| Poids | kg | 100 | 104 |

Document et photos non contractuels



NEVO – Parc d'Activités Raonnais – 3, Allée Jean Monnet
88110 RAON 'ETAPE
Tél. : 03 29 41 66 75 -contact@nevo.fr
**www.nevo.fr**

SAS au capital de 50 000 €
RCS Épinal 480 311 968
APE 2825Z
TVA n° 43 480 311 968